

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW
pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW

Branża: WODOCIĄG | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Data 07.2016

Nazwa rysunku: PROFIL WODOCIĄGU | Skala 1:100/500 | Nr rys. 2

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. A. Sznajder	Upr.bud.NO RL-7132/02 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń z wod-kan., dośw., wentyl.(1 poz.-spec., ocz.przyzak.)- kolektor	
Projektował	mgr inż. T. Religa	Upr.bud.NO PDKO/0059/PCO/07 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń z wod-kan., dośw., wentyl.(1 poz	
Opracował	mgr inż. M. Borycka		
Opracował	mgr inż. K. Piatek		
Sprawdził	mgr inż. B. Olewińska	Upr.bud.NO RL-3701/ w zakresie sieci, instalacji i urządzeń z wod-kan., dośw., wentyl.(1 poz.-spec., ocz.przyzak.)- kolektor	

węzeł W1
trójnik kołnierzowy
DN150/100 żel. sferoidalne
króciec jednokołnierzowy
DN80 żel. sferoidalne
króciec jednokołnierzowy
DN80 żel. sferoidalne
istn. ø160PVC
istn. ø160PVC
złączka dwukielichowa
Ø160PVC PN10
złączka dwukielichowa
Ø160PVC PN10
Z1- zasuwa klinowa kołnierzowa
DN100żel. sferoidalne, z miękkim uszczelnieniem
z obudową i skrzynką uliczną do zasuw
Bp
proj. ø110PE
tuleja kołnierzowa
Ø110PVC PN10 + kołnierz
węzeł W18
trójnik kołnierzowy
DN80/80 żel. sferoidalne
Hp - hydrant nadziemny p.poż.
DN80 żel. sferoidalne
kolano kołnierzowe ze stopką
DN80 żel. sferoidalne
króciec dwukołnierzowy
DN80 żel. sferoidalne L=800mm
Z2- zasuwa klinowa kołnierzowa
DN80żel. sferoidalne, z miękkim uszczelnieniem
z obudową i skrzynką uliczną do zasuw
redukcja kołnierzowa
DN100/80 żel. sferoidalne
tuleja kołnierzowa Ø110PE
kołnierz stal. do tulei DN100PN10
proj.ø110PE
proj.ø90PE
tuleja kołnierzowa Ø90PE
kołnierz stal. do tulei DN80PN10
Z3- zasuwa klinowa kołnierzowa
DN80żel. sferoidalne, z miękkim uszczelnieniem
z obudową i skrzynką uliczną do zasuw
rz. Mierzawa km. 41+011
rów R1
1.08
1.84
Proj. przewiert
Proj. rura ochronna stalowa
ø219/7,1, L=15.0m
Proj. przewiert sterowany rura ochronna
ø225PE, L=6.0m
Proj. przewiert sterowany rura ochronna
ø225PE, L=10.0m
Proj. rura ochronna
ø225PE, L=6.0m
Proj. rura ochronna
ø225PE, L=6.0m
1:100
1:500
istn. kabel telek.
istn. droga ostfelt, szer.=5.0m
istn. kon. drenażowa ø110
istn. rów, szer.=4.6m
istn. rów rz. mierzwa, szer.=8.4m
istn. droga żwirowa, szer.=3.8m
istn. kon. san., Rz.d.=251.00
istn. kon. san., Rz.d.=251.00
istn. kabel NN
istn. droga bet., szer.=4.0m
istn. kabel NN
istn. wod. ø90
istn. kabel NN
istn. kon. san. ø200
Proj. kon. san. ø400, Rz.d.=249.50
istn. kabel NN
istn. wod.
Proj. kon. san. ø400, Rz.d.=250.00
Proj. hydrant nadziemny
POZIOM PORÓWNAWCZY 240.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ø110PE L=294.65m
ø90PE
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19
0
1
2
KPI-Graf. Generator rysunkowy 6.0