

KOSZTORYS OFERTOWY						
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Cena
1	Element	Przebudowa drogi nr dz. 1124 w miejscowości Krzcięcice-Promyk w km od 0+844 do 1+794				0,00 zł
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	4750	0,00 zł	0,00 zł
		050*5 0=4 750.00				
1.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	4750	0,00 zł	0,00 zł
		050*5 0=4 750.00				
1.3	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm	m2	4750	0,00 zł	0,00 zł
		050*5 0=4 750.00				
1.4	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	199,5	0,00 zł	0,00 zł
		050*4 2*0 050=199.50				
1.5	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	3800	0,00 zł	0,00 zł
		050*4 0=3 800.00				
1.6	KNNRS 6/202/3	Nawierzchnie żwirowe (pobocza), rozścielenie ręczne, zagęszczone mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm	m2	950	0,00 zł	0,00 zł
		050*2*0.5=950.00				

KOSZTORYS OFERTOWY						
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Cena
2	Element	Przebudowa ul. Gniewięcińskiej nr 376027T w Sędziszowie w km od 0+000 do 0+200				0,00 zł
2.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) w km od 0+000 do 0+200 : 200*5,0=1 000,00 (12,5+5,5)*0,5*5,0=45,00 (20,0+6,5)*0,5*8,0=106,00 (10,0+4,5)*0,5*7,0=50,75	m2	1213,25	0,00 zł	0,00 zł
2.2	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem w km od 0+000 do 0+200 : 200*5,0=1 000,00 (12,5+5,5)*0,5*5,0=45,00 (20,0+6,5)*0,5*8,0=106,00 (10,0+4,5)*0,5*7,0=50,75	m2	1213,25	0,00 zł	0,00 zł
2.3	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t w km od 0+000 do 0+200 : 200*5,0=1 000,00 (12,5+5,5)*0,5*5,0=45,00 (20,0+6,5)*0,5*8,0=106,00 (10,0+4,5)*0,5*7,0=50,75	m2	1213,25	0,00 zł	0,00 zł
2.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem w km od 0+000 do 0+200 : 200*5,0=1 000,00 (12,5+5,5)*0,5*5,0=45,00 (20,0+6,5)*0,5*8,0=106,00 (10,0+4,5)*0,5*7,0=50,75	m2	1213,25	0,00 zł	0,00 zł
2.5	KNNR 6/309/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t w km od 0+000 do 0+200 : 200*5,0=1 000,00 (12,5+5,5)*0,5*5,0=45,00 (20,0+6,5)*0,5*8,0=106,00 (10,0+4,5)*0,5*7,0=50,75	m2	1213,25	0,00 zł	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY						
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Cena
2.6	KNNR 6/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV 200*0.5*2=200.00	m2	200	0,00 zł	0,00 zł
2.7	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm 200*0.5*2=200.00	m2	200	0,00 zł	0,00 zł
2.8	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (pobocza kamienne) w km od 0+000 do 0+200 : 200*0.5*2=200.00	m2	200	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM NETTO						0,00 zł
VAT 23%						0,00 zł
RAZEM BRUTTO						0,00 zł