

1.2.4		Ściany fundamentowe i piwnic			
20 d.1.2. 4	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(6,30 + 2,66 + 9,70 + 9,70 + 6,62 + 12,92 + 12,33 + 12,33 + 5,03 + 9,04 + 3,14 + 5,20) * 3,00$	m2	284,910	
				RAZEM	284,910
21 d.1.2. 4	KNR 2-02 0206-02	Ściany betonowe proste grubości 20 cm - dodatek za każdy następny 1 m wysokości ponad 3 m	m2		
		$(6,30 + 2,66 + 9,70 + 9,70 + 6,62 + 12,92 + 12,33 + 12,33 + 5,03 + 9,04 + 3,14 + 5,20) * 1,45$	m2	137,707	
				RAZEM	137,707
22 d.1.2. 4	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4	m2		
		284,91 + 137,707	m2	422,617	
				RAZEM	422,617
23 d.1.2. 4	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		$(382,82 + 376,18) / 1000$	t	0,76	
				RAZEM	0,76
24 d.1.2. 4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		$(1929,14 + 1893,30) / 1000$	t	3,82	
				RAZEM	3,82