

Nazwa i adres Wykonawcy <i>dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci</i>	
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr 376009T Klimontówek - Skorupków
w km 1+224 ÷ 2+670, na działce nr 1326 w obrębie Klimontówek**

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H=ExFxG]
1	Element	REMONT DROGI GMINNEJ NR 376009T W KM 1+224 - 2+374					
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 2,670-1,224=1,45	km	1,45	1		
1.2	SEK 601/103/4 (2)	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4-cm, samochód 10,0-15,0-t Pofrez (destrukt) asfaltowy do wbudowania w pobocza pozostała ilość do odwozu do 5-km jezdnia : 1150*4,0=4 600,00 zjazd posesyjny : (6,2+16,0)*0,5*6=66,60	m2	4666,6	1		
1.3	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe 1150*2*0,5=1 150,00	m2	1150	1		

1.4	KNKRB 6/803/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., ręcznie przebrukowanie zjazdu $(9,10+5,20)*0,5*4,0=28,60$	m2	28,6	1		
1.5	KNR 231/202/4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy $1150*0,5*2=1\ 150,00$	m2	1150	2		
1.6	AT 3/202/1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji $0,8\cdot\text{kg}/\text{m}^2$ $1150*4,2=4\ 830,00$	m2	4830	1		
1.7	KNNR 6/308/3 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t $1150*4,2=4\ 830,00$	m2	4830	1		
1.8	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji $0,5\cdot\text{kg}/\text{m}^2$ $1150*4,0=4\ 600,00$	m2	4600	1		
1.9	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t jezdnia : $1150*4=4\ 600,00$ zjazd posesyjny : $(6,2+16,0)*0,5*6=66,60$	m2	4666,6	1		
1.10	KNR 231/202/9 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm Pobocza z destruktu asfaltowego $1.45*1000*2*0,25=725,00$	m2	725	1		

1.11	KNR 231/202/10 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy Pobocza z destruktu asfaltowego 1.45*1000*2*0,25=725,00	m2	725	1		
1.12	KNKRB 6/301/6	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka nieregularna wys. 10 cm przebrukowanie zjazdu 28,60=28,60	m2	28,6	1		
2	Element	REMONT DROGI GMINNEJ NR 376009T W KM 2+374 - 2+670					
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm (2670-2374)*5,0=1 480,00	m2	1480	1		
2.2	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm (2670-2374)*5,0=1 480,00	m2	1480	1		
RAZEM NETTO							
VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							

Miejscowość, data	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby upoważnionej