









1. Wyszukać wymiary i wielkość sprawdzić na budowie.
 2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża i konstrukcji.
 3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu oraz kartami technicznymi produktów.
 4. Elementy związane z dostawą mediów tj. skrzynki rozdzielcze elektryczne pozostawić odłączone.
 5. Istniejące okablowanie instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć i ukryć pod powierzchnią izolacji termicznej zgodnie z projektem branżowym
 6. Istniejące anteny satelitarne zamontować po wykonaniu prac.
 7. Wszystkie el. instalacji sanitarnej należy ukryć w nowych warstwach izolacyjnych ściany.
- ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:**
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną elewacyjną o gr 15cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 2. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicy styropian XPS o grubości 15 cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 3. Docieplenie stropu poddasza matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm ,ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM
 4. Wymiana okien i drzwi na nowe o $\Lambda = 0,9$ [W/m²K]
 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku numer 4,5,10.
 6. Remont schodów zewnętrznych płytki mrozoodporna antypoślizgowe kolor antracyt.

- | | |
|---|--|
|  | STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY, DWUDZIELNA BIAŁA PCV |
|  | STOLARKA OKIENNA W PIWNICY BIAŁA. |
|  | STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY KOLOR ANTRACYT |
|  | DESKA ELEWACYJNA JODŁA, W KOLORZE ANALOGICZNYM DO PIERWOTNEGO STANU ELEWACJI, DETAL ELEWACJI NALEŻY ODTWORZYĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO URZĄDU |
|  | TYNK DEKORACYJNY TYPU MARMOLIT NP ATLAS KOLOR 116 LUB RÓWNOWAŻNY. |
|  | ŚCIANKI OGNIOWE POKRYTE KAMieniem NATURALNYM PIASKOWCEM |
| OS | ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO WYMIANY. |
| D | PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOLOR KONSTRUKCJI TAKI JAK ELEWACJI |
| WD | POKRYTE BLACHĄ BLASKĄ W KOLORZE ANTRACYTOWYM WYŁĄZ DACHOWY KOLOR ANTRACYT |
| RE | SKRZYNKI ELEKTRYCZNE POMALOWAĆ W KOLORZE ANTRACYT |
|  | KOLOR ANTRACYT, DACH BLACHA NA RABEK STOJĄCY, RYNNY ANTRACYT PCV DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KOLOR ANTRACYT |



Blok nr 4 ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

**PROJEKT TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW NR 3,4,5,10 NA OSIEDLU DREWNIANYM**



ADRES INWESTYCJI:
DZ.EWID. NR.378/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW

PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ:
mgr inż arch. Anita Chrzanowska-Bac nr.upr. 235/SWOKK/2015

TEMAT RYSUNKU: INWESTOR:
ELEWACJAWSCHODNIA BLOK 3 GMINA SĘDZISZÓW

DATA:
WRZESIEŃ 2019

SKALA:
1:100