

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ OŚWIETLENIA

- **ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. BRATA ALBERTA W SĘDZISZOWIE
PRZY ULICY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO;**
- **ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
W SĘDZISZOWIE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ.**

[CPV 45311000 -0]

I. Zamawiający – nazwa i adres

Zamawiającym jest Burmistrz Sędziszowa , województwo świętokrzyskie

Adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów,
tel. (041) 3811127
fax (041) 3811131
godziny pracy – poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30;

Adres e-mail: um@sedziszow.pl

Adres do korespondencji w sprawie zamówienia:

**Urząd Miejski w Sędziszowie
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów**

Adres strony zamawiającego, gdzie publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu ,
treść SIWZ i komunikaty: www.bip.sedziszow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku P r a w o zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2004 roku Nr 96 poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145 poz. 1537, Nr 273 poz. 2703, z 2005 roku Nr 163 poz. 1362, Nr 184 poz. 1539 i z 2006 roku Nr 79 poz. 551)

w trybie przetargu nieograniczonego, dla zamówień o wartości poniżej 60 tys. euro.

Ileokroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono tej (ww.) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, wszystkie dokumenty oznaczone są numerem GK/GL-7044-3-3/2006.

Materiały SIWZ wydawane są bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub mogą być przesłane za pośrednictwem poczty za zaliczeniem pocztowym.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
BUDOWA OŚWIETLENIA:

- ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW.BRATA ALBERTA W SĘDZISZOWIE PRZY ULICY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO ;
- ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SĘDZISZOWIE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ;
[CPV 45311000 -0]

Zakres robót przy Iluminacji Kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego obejmuje:

- montaż szafki pomiarowo-sterowniczej wg schematu- 1 kpl. z podłączeniem;
- montaż słupów i wysięgników wraz z kompletnym wyposażeniem – 7 kpl. oraz wykopem i posadowieniem;
- montaż i regulacja naświetlaczy ze źródłem światła na słupach aluminiowych z podłączeniem i regulacją oraz zabezpieczeniami kpl. 7 w tym: 6 szt. o mocy 250 W i 1 szt. o mocy 150 W;
- montaż z podłączeniem i regulacją naświetlaczy ze źródłem światła dla oświetlenia wież kpl. 8 o mocy 70 W;
- przeciski – 25 mb;
- ułożenie kabla : w rowie-285 mb, w przepustach i wprowadzenie do słupów – 95 mb;
- ułożenie kabli w rurach – 184 mb;
- ułożenie uziomu powierzchniowego – 150 mb;
- rozebranie i naprawa kostki brukowej – 35 m²;
- badania wykonanej instalacji elektrycznej.

Oświetlenie zewnętrzne kościoła przewidziano naświetlaczami areaflood 250- 6szt. i areaflood 150 -1szt. na wysięgnikach aluminiowych WN-1 montowanych na słupach SAL -3,5B/60 aluminiowych.

Dla podświetlenia wież przewidziano osiem naświetlaczy Qba 70 W zabudowane przy wieżach. Naświetlacze przewidziano z lampami metalhalogenowymi.

Zasilanie naświetlaczy kablowe z szafki kablami YKY 5 x 4 mm² i do końcowych kablami YKY 3 x 2,5 mm².

Latarnie

Latarnie przewidziano jak pokazano na załączonych rysunkach. Słupy SAL-3,5B/60 zabudowane na podstawach betonowych B-50. Naświetlacze jak pokazano na załączonych rysunkach.

Podstawy betonowe zakopać zgodnie z instrukcją producenta latarni. Zasilanie latarni wykonać wprowadzając kable do tabliczek NTB poprzez otwory w fundamentach. Naświetlacze zabezpieczone będą wkładkami 6A w tabliczkach bezpiecznikowych NTB, które to będą zainstalowane we wnękach słupów (latarni). Podłączenie opraw wykonać przewodami OMY 3x1,5 mm² prowadząc je w tyczce słupa a następnie w wysięgniku.

Pomiar energii elektrycznej

Układ pomiarowy bezpośredni przewidziano w szafce SL-2 zabudowanej na zewnątrz budynku kaplicy bezpośrednio nad istniejącym złączem.

Zasilanie szafki przewidziano kablem YKY 5x6 mm² w RVS 37 z zabezpieczenia pionowego budynku.

W szafce tej przewidziano zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznikiem S 303 C 16A i zalicznikowe na poszczególne obwody wkładkami 10A ponadto, przewidziano zabezpieczenie dla urządzeń sterowniczych 10A.

Sterowanie odbywać się będzie sterownikiem CPA poprzez styczniki SM-240.

Przewidziano wyłącznik ręczny dla wyboru pracy.

Kable zasilające latarnie

Dla zasilania latarni przewidziano ułożenie kabli YKY 5x4mm² YKY 5x2,5mm² YKY 4x2,5 mm² YKY 3x2,5mm². Kable układać zgodnie z normą PNE 0/5125.

Kable układać w rowie gł. 0.8 m. Przed ułożeniem wykonać 10 cm podsypkę z piasku taką samą warstwą piasku przykryć, po czym przykryć 20 cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie przykryć folią niebieską. Rów zakopać ubijając ziemię, co 20 cm. Na kablu w odległości, co 10 m oraz przy latarniach nałożyć oznaczniki kablowe zawierające oznaczenia: typ i przekrój kabla, zasilany obiekt, rok ułożenia oraz dane przyszłego właściciela. Przy słupach kabel układać w zapasach po ok. 2,5m. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami kabel układać w rurze ochronnej PCV 50 typu S.

Pod przejazdami kabel układać również w przepustach wykonanych z rury ochronnej PCV 50 typ S. Dla oświetlenia wież przewidziano ułożenie kabli w kanale w rurach ochronnych PCV 28 nt i pt.

Wloty wszystkich rur uszczelnić pianką uszczelniającą. Kabel przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej.

System ochronny od porażen

Oświetlenie pracować będzie w układzie TNC.

Latarnie powinny być wyposażone w zacisk ochronny do połączenia części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym układu sieci tj. PEN.

Latarnie pracować będą w systemie pięcio i trójprzewodowym.

Połączenie przewodu ochronnego układu sieciowego PEN z zaciskiem ochronnym latarni wykonać linką CU 6 mm².

Uziomy

Dla przewodu ochronnego w słupach Nr 3 i 7 przewidziano uziom powierzchniowy.

Uziom przewidziano z płaskownika Fe Zn 25x4. $R < 30 \Omega$.

Sterowanie iluminacją

Sterowanie odbywać się będzie urządzeniami jak pokazano na schemacie w szafce, którą należy zabudować nad istniejącym złączem.

System ochronny od porażen

Rozdzielenie przewodu PEN na przewód PE i N w szafce sterowniczej.

Uziom

Dla przewodu ochronnego w szafce przewidziano uziom powierzchniowy. Uziom przewidziano z płaskownika Fe Zn 25x4. $R < 30 \Omega$.

Zakres robót przy Iluminacji Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie przy ul. Kościelnej obejmuje:

- montaż szafki pomiarowo-sterowniczej wg schematu- 1 kpl. z podłączeniem;
- montaż naświetlaczy zgodnie z projektem –10 szt. (150 W zgodnie z projektem) z podłączeniem i regulacją oraz zabezpieczeniami;
- montaż słupka oświetleniowego wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wykopem i posadowieniem;
- montaż wysięgników wg. projektu – 6 szt;
- ułożenie kabla z wykopami i zasypaniem - 65 m plus -10 m po słupie;
- wykonanie uziomu powierzchniowego -60 m i pionowego -25 m;
- montaż przewodu izolowanego AsXS_n 2x25 mm² – 70 m oraz przewodu Al. 25mm² – 32 m wraz z niezbędnym osprzętem;
- badania wykonanej instalacji elektrycznej.

Montaż szafki oświetleniowej złącza licznikowego oraz zasilania

Na słupie nr 9 istniejącej linii nn przy ulicy Kościelnej zasilanej ze stacji transformatorowej Sędziszów Rynek zabudować skrzynkę oświetlenia ulicznego, której schemat pokazano na rysunku załączonym do projektu.

Skrzynkę zabudować pionowo przy pomocy uchwytów do słupa ZN (okienko do odczytu licznika na wysokości 1,5 m od poziomu gruntu). Zabezpieczenie pionowe przedlicznikowe wyłącznik nadmiarowo-prądowy S-303C 16A a zalicznikowe S-303C 10A w obudowach izol. S4 przystosowanych do plombowania. Obudowa szafki z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymaga stosowania ochrony przeciwpożarowej. Stopień ochrony IP 43, kl. Ochronności II. Obudowa złącza przystosowana do plombowania winna posiadać certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa.

Pion zasilający do szafki wykonać przewodem AsXS_n 4x16mm² bez cięcia w rurze SV ϕ 50 mocowanej uchwytami na słupie, wprowadzając na listwę LZ 35 (wejściowa) przystosowaną do plombowania zainstalowaną w szafce, o której mowa wyżej.

Podłączenie do linii nn wykonać poprzez zaciski izolowane.

Zasilanie dla oświetlenia wykonać również przewodem AsXS_n 4x 16 mm² bez cięcia w rurze SV ϕ 50 mocowanej uchwytami na słupie. Podłączenie do istniejącego oświetlenia przy ul. Kościelnej oraz projektowanego dla oświetlenia kościoła wykonać poprzez zaciski izolowane. Schemat zasilania – sterowania pokazano na rysunku E-2.

Montaż przewodów zasilających oraz osprzętu

Na słupie Nr 9 dla przewodów zasilających wykonać zabudowę odgromników Gxo 0,66/5 oraz uziemienie. Również na słupie Nr 11/2 dla przewodu oświetleniowego (zejście kabla) przewidziano zabudowę odgromnika Gxo 0,66/5 oraz uziemienie.

Uziom przewidziano z płaskownika Fe Zn 25x4 oraz prętowy R 16. Uziom $R < 10 \Omega$.

Podział oświetlenia przewidziano w następujący sposób:

- 1. faza L1 oświetlenie ulicy Kościelnej z rozcięciem na słupie Nr 4
- 2. faza L2 oświetlenie kościoła naświetlacze na słupach Nr 9 i 9/1
- 3. faza L3 oświetlenie kościoła naświetlacze na słupach Nr 10,11/1, 11/2 i dobudowanym SAL.

W przejściu Nr 9- 9/1 dobudować przewód AL. 25 mm² stosując naprężenie 8kG/mm²

Mocowanie przewodów na izolatorach S-80/2 na trzonach TK zabudowanych na słupach Nr 9 i 9/1. Na odcinku od słupa nr 9 do 11 (dwa przesła) zabudować przewodem AsXsn $2 \times 25 \text{ mm}^2$ z naprężeniem 40 MPa . Na słupach Nr 9 i 11 zastosować uchwyty końcowe SO 80.225 a na słupie Nr 10 uchwyt przelotowy nr kat. 20010.

Na odcinku od słupa Nr 11 do 11/2 wykorzystać istniejący przewód oświetlenia ulicznego.

Montaż naświetlaczy oraz podłączenie

Na słupie nr 9 zabudować naświetlacz Areaflood 150W na wysięgniku WN-300 poniżej przewodów istniejącej linii nn. Na słupie nr 10 zabudować naświetlacze Areaflood 150 W i 250 W na wysięgniku WN – 1200 poniżej przewodów istniejącej linii nn.

Na słupie Nr 9/1 i 11/1 zabudować po 2 naświetlacze Areaflood 150 W i Qba – 150W na wysięgnikach WN-1000 powyżej przewodów istniejącej linii nn (czubek istniejących słupów). Na słupie Nr 11/2 zabudować naświetlacz Areaflood 150 W na wysięgniku WN-300 powyżej przewodów istniejącej linii nn (czubek istniejących słupów).

Na dobudowanym słupie nr 11/3 typu SAL-3,5 zabudować 2 naświetlacze Areaflood 250 W i Qba-150W na wysięgniku WN-1. Słup przewidziano SAL –3,5 aluminiowy. Montaż słupa na fundamencie wg instrukcji producenta.

Naświetlacze typu Areaflood asymetryczne skierowane na elewacje, natomiast naświetlacze Qba symetryczno-obrotowe skierowane na wieżę. Podłączenie naświetlaczy za pomocą przewodów OMY $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Naświetlacze na słupach Nr 9 i 10 zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25.11 z wkładką 6A. Naświetlacze na słupach Nr 9/1, 11/1 i 11/2 zabezpieczyć bezpiecznikami Bnu 25 z wkładką 6A. Podłączenia za pomocą zacisków odgałęźnych izolowanych typu SL lub SM względnie SPIN. Zabezpieczenie naświetlaczy na słupie dobudowanym Nr 11/3 we wnęce słupa w tabliczce NTB-2 z wkładkami 6A. Rysunki słupa, naświetlaczy pokazano na rys. E-3, natomiast rysunki wysięgników pokazano na rysunkach E-4 i E-5.

Zasilanie naświetlaczy na słupie Nr 11/3

Linie zasilającą do tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa wykonać kablem YKY $3 \times 4,0 \text{ mm}^2$. Po słupie w SV ϕ 50 (odpornej na uderzenia) a następnie w ziemi.

Trasę kabla pokazano na załączonym planie zagospodarowania.

Kabel układać w rowie gł. 0,8 m. Przed ułożeniem wykonać 10 cm podsypkę z piasku taką samą warstwą piasku przykryć, po czym przykryć 20 cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie przykryć folią niebieską. Rów zakopać ubijając ziemię, co 20 cm.

Na kablu w odległości co 10 m oraz przy złączu i słupie nałożyć oznaczniki kablowe. Srowadzenie kabla po słupie wykonać w SV ϕ 50 pt. Przy słupach kabel układać w zapasach po ok. 2 m. Włoty rur uszczelnić. Na słupie linii nn nałożyć tabliczkę informacyjną z podaniem obiektu zasilania (zasilanie do słupa Nr 11/3 dla iluminacji kościoła). Kabel przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru.

Uwaga:

Ustawienie kąta naświetlaczy powinno mieć na uwadze równomierność naświetlanej powierzchni. Przy naświetlaczach symetrycznych maksymalną światłością skierowaną w połowę naświetlanej powierzchni, natomiast przy naświetlaczach asymetrycznych z uwagi na trudność jednoznacznego ustawienia kąta (zależy od odległości i zastosowanego naświetlacza) należy ustawić na podstawie prób.

2. Wymagania odnośnie materiałów:

- a) słupy i wysięgniki aluminiowe (epoksydowane na kolor uzgodniony bezpośrednio przed wykonaniem robót), montaż za pomocą śrub zrywalnych;
- b) naświetlacze wg rysunków i opisów w przedmiarach robót, projektach lub równoważne z zachowaniem parametrów, kształtów i gabarytów;
- c) wszystkie materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa wykonania zgodności;

Uwagi końcowe

Po wykonaniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego .

Prace wykonać zgodnie z:

- rozporządzeniem MGP i B z dnia 14.12.1994r (Dz. U. z 1995 roku Nr 10, poz. 46 i z 1996 roku Dz.U. nr 45, poz. 200),
- normą PN-E- 05009, Instalacje w obiektach budowlanych ~(odp. IEC – 3640),

Wykonawca robót przekaze inwestorowi dokumentację powykonawczą odrębnie na każdy obiekt z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoły z badań ochronnych po 2 egzemplarze.

Całość prac wykonać starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem osoby uprawnionej do tego rodzaju prac.

Zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

Stosować się do wszystkich zaleceń podanych w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach.

Przed przystąpieniem do prac uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego (po stronie Wykonawcy).

3. Szczegółowy zakres robót zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego Sędziszów ul. Dworcowa 20, Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej pok. 24 II piętro w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30.

4. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi na wykonanie iluminacji, przedmiarami robót, kosztorysami ślepymi oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

5. Poprawność wykonania i zgodność z wymogami dla części i całości projektowanych instalacji musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu.

6. Wykonawca powinien zapewnić wykonanie kompletnej instalacji w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca ponosi pełne ryzyko finansowe związane z możliwością wystąpienia na terenie inwestycji przeszkód nie przewidzianych w opracowanych projektach budowlanych.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem planowanych inwestycji w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. W szczególności zaleca się samodzielne rozpoznanie ukształtowania terenu, istniejącej zabudowy i innych czynników mających wpływ na przygotowanie oferty. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom.

8. Przed zabudową naświetlaczy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu naświetlacz każdego rodzaju celem sprawdzenia parametrów zgodnie ze SIWZ.

IV. Oferty częściowe i wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy **do dnia 05 kwietnia 2007 roku.**

VI. Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

1. zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) Pzp,
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

wzór oświadczenia wg. załącznika nr. 2

2. Stosownie do pkt.1. udokumentują wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 3-ch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym o podobnym zakresie robót jak przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).
3. Dysponują pracownikami przewidzianymi do kierowania pracami, którzy posiadają uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami w specjalności instalacje elektryczne, stosowne świadectwo kwalifikacyjne (grupa” E”), oraz przeszkolonymi do wykonywania prac pod napięciem w technologii „ppn” - stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne, aktualne badania uprawniające do wykonywania robót na wysokościach oraz aktualne zaświadczenie przynależności do izby inżynierów budownictwa (kserokopie wymienionych dokumentów należy załączyć do oferty).
4. Udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres trzech lat od daty odbioru końcowego robót,
5. Całość robót Wykonawca będzie realizował z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych i będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu nie przestrzegania tych przepisów,
6. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom określonym w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, uwzględniając zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje pozwolenie z Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie o dopuszczenie do pracy na sieciach energetycznych będących własnością RZE w Jędrzejowie, a także inne pozwolenia albo uzgodnienia, jeżeli byłyby wymagane.
8. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia wykonania prac do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie celem opomiarowania poboru zużywanej energii elektrycznej do celów oświetlenia zewnętrznego Kościoła przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sędziszowie i Kościoła przy ul. Kościelnej w Sędziszowie.
9. Złożą pisemną ofertę (na załączonym druku).
10. Akceptują wzór umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XIII ppkt 2 i formie określonej w pkt XII ppkt 1 i 2 niniejszej SIWZ w 1 egzemplarzu (komplecie):

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku Nr 1.
2. Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót).
Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo- zaoferowana cena jest ceną ryczałtową.

3. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podlegającym wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wg. wzoru określonego załącznikiem Nr 2,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z jego podpisem i pieczętką oraz opatrzone formułą "za zgodność z oryginałem" albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z jego podpisem i pieczętką oraz opatrzone formułą "za zgodność z oryginałem", jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, trzech inwestycji odpowiadających swoim rodzajem robotom elektrycznym o podobnym zakresie robót stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z opisem w pkt VI ppkt 2 SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,

d) wykaz osób które są przewidziane do kierowania pracami wraz z danymi na temat ich kwalifikacji wg wzoru określonego w załączniku Nr 5, oraz kserokopie wymaganych dokumentów określonych w pkt VI ppkt 3 SIWZ,

e) Wymienione w pkt. VII dokumenty – Oferta (formularz) oraz wymagane do złożenia:

oświadczenia, upoważnienia do podpisywania oferty, akceptowany podpisem wykonawcy PROJEKT UMOWY – winny być złożone odpowiednio - z podpisem osoby lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy w oryginale.

Upoważnienie do podpisu poszczególnych dokumentów winno wynikać z dokumentów właściwych w kwestii ustalenia dopuszczenia podmiotu do obrotu prawnego lub działalności gospodarczej – albo ze stosownego upoważnienia udzielonego przez Wykonawcę.

Dla zaświadczeń i innych dokumentów wymaganych w ofercie na potwierdzenie składanych oświadczeń- wystarczającą formą złożenia jest forma kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty.

Wymagane w zawartości oferty podpisy winny być złożone w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować osoby, które je złożyły(wymagane są czytelne podpisy lub podpisy z pieczętkami imiennymi).

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- a) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż **sześć** dni

przed upływem terminu składania ofert.

- b) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Sędziszowie
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
tel.: (041) 38-11-127 wew. 58
fax.: (041) 38-11-131
e-mail: um@sedziszow.pl

W przypadku wniesienia zapytania, Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz niezwłocznie dostarczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
- d) Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej jest jednoznaczna z wprowadzeniem zmian do dokumentów przetargowych.
- e) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
- f) Przekazanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
- g) Termin opublikowania przez zamawiającego informacji na swojej stronie internetowej (adres podany w pkt.I SIWZ) uważać się będzie za „termin, w którym wykonawca mógł powziąć informację” w rozumieniu ustawy.
- h) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców wymogów opisanych w SIWZ, ani za opóźnienia w doręczeniu przesyłek pocztowych.
- i) Zamawiający informuje, iż oryginały dokumentacji technicznej odnośnie przedmiotowego Zamówienia udostępnione będą do zapoznania się zainteresowanym Wykonawcom w godzinach pracy – poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30 (pokój Nr 24 II p.)

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

imię i nazwisko: Maria Chyla

stanowisko: inspektor

imię i nazwisko: Anna Grzybowska

stanowisko: Z-ca Naczelnika Wydziału RDG

tel.: (041) 38-11-127 wew. 58 fax : (041) 38-11-131

w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30 pok. Nr 24 II p.

Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

X. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **okres 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Wymogi formalne:

- a) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ i odpowiadać zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
- b) Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VI ppkt.3 i w pkt.VII ppkt 2 i 3 niniejszej SIWZ.
- c) Oferta powinna zawierać tylko te elementy, których żąda Zamawiający w niniejszej specyfikacji.
- d) Wszelkie załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Oferenta ściśle według warunków i postanowień specyfikacji.
- e) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w takim przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.
- f) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.
- g) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- h) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, Oferty z dołączonymi w języku obcym, nie tłumaczonymi na język polski dokumentami będą odrzucone.
 - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach

- do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
- wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
 - i) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.
 - j) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia).
 - k) Załączona do oferty kopia wymaganych dokumentów w pkt. VI ppkt.3 i w pkt VII ppkt 3 musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy- podpisującego ofertę i datowana.
 - l) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).
 - ł) Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 - m) Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty oraz pozostałych materiałów załączonych do oferty. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w złożonej ofercie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Brak spełnienia tego żądania skutkuje odrzuceniem oferty.

2.Opakowanie oferty

- a) ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

- b) opakowanie zewnętrzne (koperta) musi być zaadresowane na adres Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Sędziszowie

28-340 Sędziszów

ul. Dworcowa 20

oraz zawierać napis:

„Przetarg nieograniczony. Oferta na wykonanie iluminacji: Kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego i Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie przy ulicy Kościelnej”

Otworzyć nie wcześniej niż (termin otwarcia ofert ustalony w SIWZ)

Wymaga się, by opakowanie zewnętrzne zapewniało anonimowość składającego ofertę.

- c) opakowanie wewnętrzne (koperta) musi zostać zaadresowane i opisane jak wyżej oraz dodatkowo posiadać pieczęć firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

2. Zmiana i wycofanie oferty

- a) W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w pkt. XIII ppkt. 2 niniejszej SIWZ.
- b) Oferta zamienna musi być złożona według takich samych wymagań jak składana oferta podstawowa w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „**ZMIANA OFERTY**”
- c) Oferta wycofana jw. z dopiskiem „**WYCOFANIE OFERTY**”
- d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez otwierania koperty wewnętrznej po terminie otwarcia ofert.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

w sekretariacie pok. Nr 1 parter.

2. Termin składania ofert upływa **w dniu 05. 12 .2006 roku o godz. 9³⁰**.
Oferty złożone lub dostarczone po terminie określonym w pkt. XIII ppkt.2 zostaną zwrócone bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu na ewentualne protesty. Pozostałe oferty będą otwierane.
3. Złożonej ofercie zostanie nadany kolejny numer, data i dokładna godzina przyjęcia.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
w sali nr 29 w dniu 05. 12.2006 roku o godz.10⁰⁰.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „**WYCOFANIE OFERTY**”.
Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
8. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.
10. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
11. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu (np. ofert),
 - Zamawiający ustali , z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszelkie elementy nieprzewidziane (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, odmienne warunki gruntowe itp.), ale konieczne do wykonania

robót oraz koszt odbioru końcowego, itp.

4. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
5. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysu ofertowego (z dodanymi pozycjami pozakosztorysowymi), który powinien zawierać także informację o wielkości wynagrodzenia brutto, równemu ryczałtowemu ostatecznemu wynagrodzeniu brutto.
6. Cena podana przez Wykonawcę będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
7. Wykonawca poda dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.:
 - stawka roboczogodziny R,
 - wskaźnik kosztów ogólnych Ko (R,S),
 - wskaźnik zysku Z (R, S, Ko),
 - wskaźnik kosztów zakupu M,
 - stawka pracy sprzętu.
8. Kosztorys nakładczy „ślepy” stanowi tylko materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego, którego pełny zakres powinien zawierać elementy poza kosztorysowe, podlegające wycenieniu przez Wykonawcę.
9. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (od 5 w górę a poniżej 5 w dół).
10. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT za całość przedmiotu zamówienia w tym na poszczególne zadania.
11. Najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie obejmująca cały zakres prac wymienionych w specyfikacji.

XV. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia (łącznie z doliczonym podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia wynikająca z prawidłowego podsumowania kryterium -100 %
2. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności Wykonawców oraz poziomu cen ofertowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielania wszelkich żądanych wyjaśnień.
4. Zasady oceny ofert.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} * 100\% \quad 1\% - 1 \text{ punkt}$$
gdzie: C - ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Ocena spełnienia warunków wymienionych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących ceny złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, w sposób określony przepisami art. 88 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwaga:

Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Oferta jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada SIWZ.

11. Oferta zawierać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Pzp,

12. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

14. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.

15. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w PLN (polskich złotych).

XVI. Zawarcie umowy na wykonanie zamówienia, informacja o czynnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, który jest załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

2. Wymaga się od Wykonawcy akceptacji warunków umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – (Projekt umowy) poprzez złożenie podpisu i pieczęci na ostatniej stronie projektu umowy tak jak na formularzu oferty. Brak akceptacji warunków umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty i w przypadku niedopełnienia go przez Wykonawcę – spowoduje odrzucenie oferty.

3. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, którego dotyczy niniejsza SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego, ponadto wszyscy wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o dokonany rozstrzygnięciu pisemnie, na wskazany adres.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

5. Wykonawca, który wygra przetarg jest obowiązany stawić się u zamawiającego do zawarcia umowy i złożenia oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy – druk do wypełnienia w załączeniu do SIWZ w terminie wskazanym w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu przetargu (opublikowanym także na stronie internetowej zamawiającego).

Niedotrzymanie tego terminu stanowić będzie uchylanie się od podpisania umowy.

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchylać się będzie od zawarcia umowy, zamawiający – zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy – wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. albo brak będzie innej osoby, spełniającej wymagania SIWZ, której cena będzie przekraczać kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawcy należec się będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

8. Umowa o zamówienie publiczne jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XVII. Środki ochrony prawnej (pouczenie)

a) Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy- przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp– w zakresie określonym w art. 179 – do art. 185 (Protest).

b) Do niniejszego postępowania, ze względu na fakt, że wartość zamówienia oszacowana przez zamawiającego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro- zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy Pzp - nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

XVIII. Postanowienia szczególne

a) Postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsza SIWZ może być unieważnione przez zamawiającego wyłącznie w okolicznościach zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1, 4-7 ustawy.

b) O unieważnieniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) W sprawach nieregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) będą miały zastosowanie przepisy ustawy (Prawo zamówień publicznych), Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykaz załączników, które otrzymują Wykonawcy:

1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2. Formularz oferty – zał. nr 1
3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art.24 ust. 1 i 2 Pzp – zał. nr 2
4. Projekt umowy – do załączenia z akceptacją (podpisem) wykonawcy– zał. nr 3
5. Wykaz wykonanych zamówień – zał. Nr 4
6. Wykaz pracowników – zał. Nr 5
7. Kosztorys nakładczy „ślepy” (1 sztuka) – zał. nr 6
8. Rysunek (słupy i naświetlacze)-zał. nr 6a
9. Schemat wyposażenia tablicy oświetlenia zewnętrznego kościoła- zał. nr 6b,
10. Kosztorys nakładczy „ślepy” (1 sztuka) – zał. nr 7
11. Rysunek słupka i naświetlaczy –zał. nr 7a,
12. Schemat wyposażenia tablicy oświetlenia zewnętrznego kościoła– zał. nr 7b,
13. Rysunek (wysięgniki dla naświetlaczy) - zał. nr 7c, 7d
14. Oświadczenie kierownika budowy odrębnie na każdy obiekt- zał. nr 8a,8b

Zatwierdzam

Do publikacji po ogłoszeniu wszczęcia postępowania
w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności
Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

mgr inż. Halina Barska

Sędziszów dn. 2006.11.20